

Настройка обработки потока ЭС по ВС «ЕД-1-14/68@» («211-П»)

1. Оглавление

1. Оглавление	1
2. Процедуры FNS_ED_1_1468_OUT и FNS_ED_1_1468_IN	1
3. Уведомления	2
4. Эмуляционное тестирование	2

2. Процедуры FNS_ED_1_1468_OUT и FNS_ED_1_1468_IN

Для обработки потока ЭС по ЕД-1-14/68@ настройте две процедуры:
FNS_ED_1_1468_OUT – для обработки исходящих сообщений
FNS_ED_1_1468_IN – для обработки входящих сообщений

Для каждой из процедур задайте папки для обработки файлов – сообщений.
Выходная папка для процедуры FNS_ED_1_1468_OUT как правило выглядит так:

...\\integration\\files\\<ID_SYS>\\<ID_SYS>\\out\\

Редактирование процедуры "FNS_ED_1_1468_OUT" (шаг 1)

Текстовая информация

Процедура:
FNS_ED_1_1468_OUT

Примечание пользователя (не обязат.):
send 211p

Дополнительные параметры

☒ Блокировать выполнение при отсутствии входных файлов

☒ Удалять входные файлы

Входные параметры

Входной список файлов
C:\temp\211p_out* << 20 sec

мнемоника инф.системы
436001

Выходной параметр (Результат)

маска пути файлов назначения - задайте маску пути для конечных файлов отправки
\\fs-143\Public\General\Koltsov\adapter_test\SmevAdapter\integration\files\436001\out\

☒ бэкап исходных файлов, маска пути для сохранения файлов перед упаковкой в файлы-конвертов
C:\temp\211p_out\backup\<yyyy.MM.dd>\

Подтвердить

Отмена

Входная папка для процедуры FNS_ED_1_1468_IN как правило выглядит так:

...\\integration\\files\\<ID_SYS>\\<ID_SYS>\\in*

Редактирование процедуры "FNS_ED_1_1468_IN" (шаг 1)

Текстовая информация Процедура: FNS_ED_1_1468_IN Примечание пользователя (не обязат.): входящие 211п	Дополнительные параметры ☒ Блокировать выполнение при отсутствии входных файлов ☒ Удалять входные файлы
Входные параметры Входной список файлов \\fs-143\Public\General\Koltsov\adapter_test\SmievAdapter\integration\files\436001\in* ☐ путь к папке messages адаптера Минкомсвязи	
Выходной параметр (Результат) маска пути файлов назначения - задайте маску пути для АБС C:\temp\211p_in\ ☒ бэкап полученных файлов-ответов, маска пути файлов C:\temp\211p_out\backup_in\yyyy.MM.dd\	
Подтвердить Отмена	

3. Уведомления

В разделе уведомлений добавьте все виды уведомлений для данного потока, *например*:

Конфигурация уведомлений Настройки SMTP

Получение новых ЭС (в т.ч. и квитанции)

Ошибки при обработке входящих ЭС

Ошибка отправки

Отправка отчетности и изменение ста

СФР 2207 (СМЭВ)

СФР 2207 401

СФР 2207 402

СФР 2207 403

СФР 2207 404

ФНС ЕД-1-14/68@ (СМЭВ)

ФНС ЕД-1-14_68@ (СМЭВ) 409

ФНС ЕД-1-14_68@ (СМЭВ) 415

ФНС ЕД-1-14_68@ (СМЭВ) 416

ФНС ЕД-1-14_68@ (СМЭВ) 417

РФОИВ

РФОИВ 392

Процедуры EPVV_IN/OUT

Ошибки формирования исходящего

Ошибка обработки входящего сообщ

Получение новых сообщений активы

прием активы КО

Получение новых сообщений задача

прием задача_3_1

Получение новых сообщений - все

Поток ZBR(шифр./дешифр./md5)

Поток ZBR(шифр./дешифр./md5) 369

☒ Уведомление активно ФНС ЕД-1-14_68@ (СМЭВ) 409

☐ Использовать адрес получателя (вместо указанного по умолчанию):

☒ Задать тему письма (вместо указанной по умолчанию):

ФНС ЕД-1-14/68@ (СМЭВ) Прием новых ответов

Под-тип события Прием новых ответов

Выберите под-тип события:

☒ Ошибка обработки входящих ответов

☐ Прием новых ответов

☐ Ошибка отправки исходящих запросов

☐ Формирование и отправка запроса

Ok Отмена

4. Эмуляционное тестирование

- 4.1. Для случая, когда RCollector ранее не использовался для обмена по СМЭВ (в нем не были настроены потоки СМЭВ), необходимо в ЛКУВ создать новую информационную систему (тестовую и боевую).

Для случая, когда у вас ранее уже были настроены потоки СМЭВ в RCollector, используйте информационную систему, к которой ранее были подключены виды сведений по потокам, используемым в RCollector.

- В ЛКУВ к «**тестовой ИС**», в которой настроены другие виды сведений, работающие через RCollector, добавьте соответствующий вид сведений для обмена по **ЕД-1-14/68@** (тестовый).
- В ЛКУВ к «**боевой ИС**», в которой настроены другие виды сведений, работающие через RCollector, добавьте соответствующий вид сведений для обмена по **ЕД-1-14/68@** (продуктовый).

Если вы используете две различных системы RCollector и также два разных сервера с установленным адаптером СМЭВ Минцифры - **тестовый и продуктовый**, тогда в настройках вышеупомянутых процедур укажите пути к входным/выходным папкам адаптера на каждом из серверов с учетом дальнейшего их использования: для тестового – временные папки, для продуктового - папки для взаимодействия с внешней ИС.

Если вы используете один сервер с адаптером Минцифры, тогда укажите в настройках процедур папки сразу для продуктового сервера, как в вышеприведенном примере.

4.2. В ЛКУВ госуслуг для данного ВС уточните статус доступа.

Если ВС готов для проведения эмуляционного тестирования, тогда:

- для тестирования по Сценарию 1 - подкладываем во входную папку для RC первый файл запроса **Request_000001.xml** из вложенного архива на отправку (или со страницы сайта ФНС _____),
- для тестирования по Сценарию 2 - подкладываем во входную папку для RC второй файл запроса **Request_000002.xml** из вложенного архива на отправку (или со страницы сайта ФНС _____).

В случае успеха в журнале должны появиться сведения о принятых ответах.

Важно! При эмуляционном тестировании файлы ответов не выгружаются в папку АБС.

4.3. Уточните статус доступа в ЛКУВ для ВС (продуктовая среда).

Если доступ к продуктовой среде получен, тогда замените входные/выходные папки процедур на входные/выходные папки аналогичного продуктового сервера адаптера Минцифры.

В процессе тестирования в продуктовой среде направляйте запросы и ожидайте ответы по данному ВС.

Запросы и ответы по структуре и формату идентичны файлам эмуляционного тестирования.